

**TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE**

Demander : NERVIA PLASTICS
Fonteinstraat 55
9400 OKEGEM (Ninove) Belgique

**N° 6892
Indice 3**

DOCUMENTS DE REFERENCE :

- Transport par route : ADR (Partie 6), à jour au 01/01/2021
- Transport par chemin de fer : RID (Partie 6), à jour au 01/01/2021
- Transport par voie navigable : ADN (Partie 6), à jour au 01/01/2021
- Transport par voie maritime : Code IMDG (Partie 6), à jour au 01/01/2021
- Transport aérien : DOC OACI 9284 AN/905 (Partie 6), à jour 2021/2022
- Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses - Règlement type - ST/SG/AC.10/1/Rev.21 - Partie 6

DESCRIPTION DU TYPE D' EMBALLAGE (selon les données de demandeur) : N° d'ordre 66498

- Fabricant : Nervia Plastics / BE-9400 Okegem
- Code d'emballage : 3H1
- Type, matériau : Jerricane, Plastique
- Mode de fabrication : Extrusion-soufflage
- Référence commerciale : 5L JC
- Matière première constitutive : PEHD Rigidex HM5411EA (Ineos Polyolefins)
 - Densité : 0,952
 - Melt index 190°C 21,6 Kg : 10g / 10 min
- Plans : Annexes 3 à 6 au rapport d'épreuves -
- Capacité nominale : 5 L
- Capacité réelle : 5,1 L
- Poids à vide (tare) : 0,171 = (0,16 + 0,011) kg
- Dimensions extérieures hors tout : 0,183 x 0,133 x 0,282 m
- Epaisseur minimale : 0,6 mm
- Fermetures : Bouchon coiffant à vis en plastique avec surcapot en plastique (PPC11712) + bague - fab. : FM Plast GmbH - réf. : 273 - Identification 173 / 273 PP - FM

- Manutention : Une poignée moulée sur le dessus du corps
- Décompression : Néant
- Particularités : Emballage naturel (translucide). Couple de serrage du bouchon 3,5 Nm

DOMAINE D'UTILISATION AGREE Marchandises dangereuses liquides dans les conditions suivantes :

- Groupe d'emballage : II,III
- Densité maximale : 1,2
- Pression de vapeur maximale autorisée à +50°C : 131 kPa
- Gerbage : Charge maximale : 59 kg

NB : La compatibilité chimique, si elle est exigée par les prescriptions réglementaires, doit faire l'objet d'un certificat complémentaire


Sauf pour les produits assimilés à l'eau en respectant les conditions indiquées ci-dessus

EPREUVES ET MARQUAGE :

Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport : **BVT 36111 indice 0 du 04/08/2006**

Référence et indice du plan d'assurance de la qualité : **PAQ 3611-3F-1063 indice 1**

Modèle de marquage à apposer sous réserve du respect des dispositions réglementaires:



*** se reporter à l'annexe au Certificat d'agrément**

Délivré à Rungis

Le 14/10/2021

Pour une durée de 5 ans

Un exemplaire du Certificat d'agrément est transmis au Ministère chargé des transports.

Le Responsable du laboratoire agréé

M. L.DAROLLES



**TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE**

Applicant : NERVIA PLASTICS
Fonteinstraat 55
9400 OKEGEM (Ninove) Belgique

**N° 6892
Indice 3**

REFERENCE DOCUMENTS :

- Road transport : ADR (Part 6), to date in 01/01/2021
- Rail transport : RID (Part 6), to date in 01/01/2021
- Transport by waterway : ADN (Part 6), to date in 01/01/2021
- Maritime transport : IMDG code (Part 6), to date in 01/01/2021
- Air transport : Doc OACI 9284 AN/905 (Part 6), to date in 2021/2022
- UN Recommendations on the transport of dangerous goods - Model Regulations - ST/SG/AC.10/1/Rev.21 - Part 6

DESCRIPTION OF THE TYPE OF PACKAGING (according to information given by the applicant) :

- Manufacturer : Nervia Plastics / BE-9400 Okegem
 - Packaging code : 3H1
 - Type, materials : Jerricane, Plastique
 - Construction method : Extrusion-soufflage
 - Commercial reference : 5L JC
 - Constituent raw material : PEHD Rigidex HM5411EA (Ineos Polyolefins)
 - Density : 0,952
 - Melt index 190°C 21,6 Kg : 10g / 10 min
 - Drawings : Annexes 3 à 6 au rapport d'épreuves -
 - Nominal capacity : 5 L
 - Brimful capacity : 5,1 L
 - Empty weight (tare) : 0,171 = (0,16 + 0,011) kg
 - Overall external dimensions : 0,183 x 0,133 x 0,282 m
 - Minimum thickness : 0,6 mm
 - Closure : Bouchon coiffant à vis en plastique avec surcapot en plastique (PPC11712) + bague - fab. : FM Plast GmbH - réf. : 273 - Identification 173 / 273 PP - FM
- Sample record n° 66498
- Handling : Une poignée moulée sur le dessus du corps
 - Decompression : Néant
 - Particularities : Emballage naturel (translucide). Couple de serrage du bouchon 3,5 Nm

AUTHORIZED AREAS OF USE : Dangerous liquids in the following conditions :

- Packaging group : II,III
- Max. Density : 1,2
- Maximum authorized vapour pressure at +50°C : 131 kPa
- Stacking : Maximal Load : 59 kg

NB : Chemical compatibility, if called for by the relevant statutory requirements, shall be established by a supplementary certificate

Except in the case of substances assimilated with water, in accordance with the conditions applicable below

TESTS AND MARKING :

Satisfactory test results, according to report : **BVT 36111 indice 0 du 04/08/2006**

Quality assurance plan reference and index : **PAQ 3611-3F-1063 indice 1**

Marking model to be placed on the condition that the regulatory measures are respected



*** See the appendix to the approval certificate**

French text serves as a basis for the translation, if any difference exists between French text and text in another language French text prevails.

Issued in Rungis

Manager of the approved test laboratory

On 14/10/2021

L. DAROLLES

For a period of five years

A copy of this report is sent to the Ministry of Transport.

**TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE**

Antragsteller NERVIA PLASTICS
Fonteinstraat 55
9400 OKEGEM (Ninove) Belgique

N° 6892
Indice 3

REFERENZUNTERLAGEN :

- Strassenverkehr : ADR (Teil 6), Ausgabe 01/01/2021
- Eisenbahn : RID(Teil 6), Ausgabe 01/01/2021
- Binnenschifffahrt : ADN (Teil 6), Ausgabe 01/01/2021
- Transport auf dem Seeweg : Stand des IMDG-Codes (Teil 6), 01/01/2021
- Transport auf dem Luftweg : DOC OACI 9284 AN/905 (Teil 6), Überarbeitung 2021/2022
- UN Recommendations on the transport of dangerous goods - Model Regulations - ST/SG/AC.10/1/Rev.21 - Part 6

BESCHREIBUNG DES BEHÄLTERTYP(S) (Nach den Angaben vom Antragsteller) Muster registriert unter Nr 66498

- Hersteller : Nervia Plastics / BE-9400 Okegem
- Verpackungscode : 3H1
- Behältertyp, Werkstoffe : Jerricane, Plastique
- Herstellart : Extrusion-soufflage
- Handelsbezeichnung : 5L JC
- Werkstoffe : PEHD Rigidex HM5411EA (Ineos Polyolefins)
 - Dichte : 0,952
 - Schmelzindex 190°C 21,6 Kg : 10g / 10 min
- Zeichnungen : Annexes 3 à 6 au rapport d'épreuves -
- Nennvolumen : 5 L
- Überlaufvolumen : 5,1 L
- Leermasse(tara) : 0,171 = (0,16 + 0,011) kg
- Aussenabmessungen : 0,183 x 0,133 x 0,282 m
- Mindestwandstärke : 0,6 mm
- Verschlüsse : Bouchon coiffant à vis en plastique avec surcapot en plastique (PPC11712) + bague - fab. : FM Plast GmbH - réf. : 273 - Identification 173 / 273 PP - FM

- Handhabung : Une poignée moulée sur le dessus du corps
- Druckausgleichsvorrichtung : Néant
- Besonderheiten : Emballage naturel (translucide). Couple de serrage du bouchon 3,5 Nm

ZUGELASSENER EINSATZBEREICH : Flüssige gefährliche Güter unter folgenden Voraussetzungen :

- Verpackungsgruppe : II,III
- Max. Dichte : 1,2
- Max. Dampfdruck bei +50°C : 131 kPa
- Stapeldruckprüfung : Maximale belastung : 59 kg

Hinweis : Wird die chemische Verträglichkeit von den gesetzlichen Vorschriften gefordert, so muss sie Gegenstand einer ergänzenden Bescheinigung **Mit Ausnahme von Produkten, die Wasser angeglich sind, wenn bei diesen die im genehmigten Anwendungsbereich genannten Bedingungen eingehalten werden**

PRÜFUNGEN UND KENNZEICHNUNG :

Prüfergebnisse zufriedenstellend gemäss Prüfbericht : **BVT 36111 indice 0 du 04/08/2006**
Referenz-und Index-Plan zur Qualitätssicherung : **PAQ 3611-3F-1063 indice 1**
Muster der anzubringenden Kennzeichnung, Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen vorausgesetzt :



* Siehe Anhang zum Zulassungszertifikat

Der französische Text bildet die Grundlage für die Übersetzung. Sollte ein Unterschied zwischen dem Französischen Text und dem Text in einer anderen Sprache bestehen, ist der französische Text massgebend.

Erstellt in Rungis
Den 14/10/2021

Der Leiter des amtlich anerkannten Prüflabors
L. DAROLLES

Für eine Dauer von 5 Jahren

Eine Ausfertigung der Zulassungsbescheinigung wird dem Verkehrsministerium übermittelt.



Bureau de Vérifications Techniques

36 rue du Jura
CS 10398
94633 RUNGIS CEDEX
FRANCE
Tél. +33 (0)1 41 80 59 00

S.A.S au capital de 282 150 € RCS CRETEIL B 309 306 918 NAF 7120B

Annexe au Certificat N° 6892 Indice 3

Légende :

3H1	= Code de l'emballage Verpackungscode / <i>Packaging code</i>
Y	= Groupe de l'emballage II,III Verpackungsgruppe / <i>Packaging group</i>
1,2	= Densité Dichte / <i>Density</i>
130	= Pression manométrique en kPa Prüf-Überdruck in kPa / <i>Manometric pressure in kPa</i>
--	= Mois et les deux derniers chiffres de l'année de fabrication de l'emballage Monate und die zwei letzten Zahlen des Jahres der Herstellung der Verpackung / <i>The month and the last two figures of the year of manufacture of packaging</i>
F	= Signe de l'état dans lequel l'agrément a été accordé Kennzeichnung des Staates, der Zulassung erteilt / <i>Country of issue of authorization</i>
BVT	= Initiales du laboratoire agréé qui a procédé aux épreuves Kurzname des testenden Labors / <i>Initials of the approved laboratory which carried out the tests</i>
36111	= Numéro du rapport d'épreuve Nummer des Prüfberichts / <i>Test report number</i>
NER	= Nom ou sigle du fabricant Name oder Kürzel des Herstellers / <i>Name or initials of the manufacturer</i>

Les lettres, les chiffres et les symboles doivent mesurer au moins 12 mm de hauteur, sauf sur les emballages de 30 litres ou 30 kg ou moins, où leur hauteur doit être d'au moins 6 mm ainsi que sur les emballages de 5 litres ou 5 kg ou moins, où ils doivent avoir des dimensions appropriées.

Letters, numerals and symbols shall be at least 12 mm high, except for packagings of 30 litres or 30 kg capacity or less, when they shall be at least 6 mm in height and for packagings of 5 liters or 5 kg or less when they shall be of an appropriate size.