

**TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES  
EXTENSION AU CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE**

**Demandeur :** NERVIA PLASTICS  
Fonteinstraat 55  
9400 OKEGEM (Ninove) Belgique

Extension N° 003 Indice 0  
au Certificat d'Agrément N°8601  
(Certificat d'Agrément en cours de validité)

**DOCUMENTS DE REFERENCE :**

- Transport par route : ADR (Partie 6), à jour au 01/01/2015
- Transport par chemin de fer : RID (Partie 6), à jour au 01/01/2015
- Transport par voie navigable : ADN (Partie 6), à jour au 01/01/2015
- Transport par voie maritime : Code IMDG (Partie 6), à jour au 01/01/2015
- Transport aérien : DOC OACI 9284 AN/905 (Partie 6), à jour 2015/2016
- Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses - Règlement type - ST/SG/AC.10/1/Rev.18 - Partie 6

**DESCRIPTION DU TYPE D' EMBALLAGE** (selon les données de demandeur) : N° d'ordre 15357

L'identification reste identique au certificat d'agrément de référence sauf

- Fabricant : /
- Code d'emballage : --
- Type, matériau : --
- Mode de fabrication :
- Référence commerciale :
- Matière première constitutive :
- Densité :
- Melt index :
- Plans : - CR42/JOT/XXX/XXX-C index A
- Capacité nominale :
- Capacité réelle :
- Poids à vide (tare) : 0,172 = (0,16 + 0,012) kg
- Dimensions extérieures hors tout :
- Epaisseur minimale :
- Fermetures : Bouchon coiffant à vis en plastique avec surcapot en plastique + joint plat Alkozell (épaisseur 15/10) + bague - fab. : Baxter Injection - réf. : CRC 42 sécurité enfant jointé - Identification CRC 42
  
- Manutention :
- Décompression :
- Particularités : Bidon de couleur grise avec ligne de visibilité à l'avant. Couple de serrage du bouchon : 5 Nm.

**RESULTATS D'EPREUVES :**

Référence et indice du plan d'assurance de la qualité : **PAQ 3611-3F-1063 indice 1**

Résultats d'épreuves satisfaisants

- Chute : 1,4 m / - 18°C - effectuée le 19/08/2015
- Etanchéité : 20 kPa - effectuée le 18/08/2015
- Pression hydraulique : 120 kPa - effectuée le 18/08/2015

Délivré à Fresnes

Le 26/08/2015

Document uniquement valable accompagné du certificat d'agrément


Un exemplaire de l'Extension au Certificat d'Agrément est transmis au Ministère chargé des transports.

Les résultats ne s'appliquent qu'aux échantillons soumis au B.V.T. et tels qu'ils sont définis dans le présent document.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Le Responsable du laboratoire agréé

Mme E. FRAGU





**TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES  
EXTENSION AU CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE**

**Applicant :** NERVIA PLASTICS  
Fonteinstraat 55  
9400 OKEGEM (Ninove) Belgique

Extension N° 003 indice 0  
au Certificat d'Agrément N°8601  
(Certificat d'Agrément en cours de validité)

**REFERENCE DOCUMENTS :**

- Road transport : ADR (Part 6), to date in 01/01/2015
- Rail transport : RID (Part 6), to date in 01/01/2015
- Transport by waterway : ADN (Part 6), to date in 01/01/2015
- Maritime transport : IMDG code (Part 6), to date in 01/01/2015
- Air transport : Doc OACI 9284 AN/905 (Part 6), to date in 2015/2016
- UN Recommendations on the transport of dangerous goods - Model Regulations - ST/SG/AC.10/1/Rev.18 - Part 6

**DESCRIPTION OF THE TYPE OF PACKAGING (according to information given by the applicant) :**

The identification remains identical to the reference approval certificat except

Sample record n° 15357

- Manufacturer : /
- Packaging code : -
- Type, materials : -
- Construction method :
- Commercial reference :
- Constituent raw material :
- Density :
- Melt index :
- Drawings : - CR42/JOT/XXX/XXX-C index A
- Nominal capacity :
- Brimful capacity :
- Empty weight (tare) : 0,172 = (0,16 + 0,012) kg
- Overall external dimensions :
- Minimum thickness :
- Closure : Bouchon coiffant à vis en plastique avec surcapot en plastique + joint plat Alkozell (épaisseur 15/10) + bague - fab. : Baxter Injection - réf. : CRC 42 sécurité enfant jointé - Identification CRC 42
  
- Handling :
- Decompression :
- Particularities : Bidon de couleur grise avec ligne de visibilité à l'avant. Couple de serrage du bouchon : 5 Nm.

**TEST RESULTS :**

Quality assurance plan reference and index : **PAQ 3611-3F-1063 indice 1**

Satisfactory test results

- Drop test : 1,4 m / - 18°C - carried out on 19/08/2015
- Waterproofness test : 20 kPa - carried out on 18/08/2015
- Internal pressure test : 120 kPa - carried out on 18/08/2015

Issued in Fresnes

On 26/08/2015

Valid only together with the certificate of approval

A copy of this report is sent to the Ministry of Transport.

French text serves as a basis for the translation, if any difference exists between French text and text in another language French text prevails.

The results are only applicable to the samples presented to B.V.T. as defined in this document.

Reproduction of this test report is only authorized in complete photographic facsimile form.

Manager of the approved test laboratory

Mme E. FRAGU

**TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES  
EXTENSION AU CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE**

**Antragsteller :** NERVIA PLASTICS  
Fonteinstraat 55  
9400 OKEGEM (Ninove) Belgique

Extension N° 003 Indice 0  
au Certificat d'Agrément N°8601  
(Certificat d'Agrément en cours de validité)

**REFERENZUNTERLAGEN :**

- Straßenverkehr : ADR (Teil 6), Ausgabe 01/01/2015
- Eisenbahn : RID(Teil 6), Ausgabe 01/01/2015
- Binnenschifffahrt : ADN (Teil 6), Ausgabe 01/01/2015
- Transport auf dem Seeweg : Stand des IMDG-Codes (Teil 6), 01/01/2015
- Transport auf dem Luftweg : DOC OACI 9284 AN/905 (Teil 6), Überarbeitung 2015/2016
- UN Recommendations on the transport of dangerous goods - Model Regulations - ST/SG/AC.10/1/Rev.18 - Part 6

**BESCHREIBUNG DES BEHÄLTERSTYPS** (Nach den Angaben vom Antragsteller) : Muster registriert unter Nr 15357

Die Identifizierung bleibt wie bei der Bezugszulassung, außer :

- Hersteller : /
- Verpackungscode : -
- Behältertyp, Werkstoffe : -
- Herstellart :
- Handelsbezeichnung :
- Werkstoffe :
- Dichte :
- Schmelzindex :
- Zeichnungen : - CR42/JOT/XXX/XXX-C index A
- Nennvolumen :
- Überlaufvolumen :
- Leermasse(tara) : 0,172 = (0,16 + 0,012) kg
- Aussenabmessungen :
- Mindestwandstärke :
- Verschlüsse : Bouchon coiffant à vis en plastique avec surcapot en plastique + joint plat Alkozell  
(épaisseur 15/10) + bague - fab. : Baxter Injection - réf. : CRC 42 sécurité enfant jointé -  
Identification CRC 42
  
- Handhabung :
- Druckausgleichsvorrichtung :
- Besonderheiten : Bidon de couleur grise avec ligne de visibilité à l'avant. Couple de serrage du bouchon :  
5 Nm.

**PRÜFERGEBNISSE :**

Referenz-und Index-Plan zur Qualitätssicherung : PAQ 3611-3F-1063 indice 1

Prüfergebnisse zufriedenstellend den Anforderungen

- Fallprüfung : 1,4 m / - 18°C - durchgeführt den 19/08/2015
- Dichtheitsprüfung : 20 kPa - durchgeführt den 18/08/2015
- Innerdruckprüfung : 120 kPa - durchgeführt den 18/08/2015

Erstellt in Fresnes  
Den 26/08/2015

Der Leiter des amtlich anerkannten Prüflabors  
Mme E.FRAGU

Dokument gilt nur zusammen mit der Zulassung

Eine Ausfertigung der Erweiterung der Zulassungsbescheinigung wird dem Verkehrsministerium übermittelt.

Der französische Text bildet die Grundlage für die Übersetzung. Sollte ein Unterschied zwischen dem Französischen Text und dem Text in einer anderen Sprache bestehen, ist der französische Text maßgebend.

Die Ergebnisse sind nur auf dem B.V.T. vorgelegten Prüfmuster, die der hier angeführten Definition entsprechen, anwendbar.

Die Vervielfältigung des vorliegenden Prüfberichtes darf nur in Form eines kompletten fotografischen Faksimile erfolgen.